

FICHA TÉCNICA

DECK DE BAMBOO | ISLAND COLLECTION





RIBADAO
WOOD BOUTIQUE

O deck de Bamboo da Ribadao é produzido a partir do caule de bamboo com 5 a 6 anos e com cola de resina. O processo de fabrico inovador confere ao deck de Bamboo da Ribadao, uma densidade elevada, resistência ao fogo, resistência aos insetos e baixa emissão de formaldeído. Devido à durabilidade superior, segurança e outras características físicas. o deck de bamboo é uma excelente alternativa aos decks de madeira tratada e decks compósitos.

Características

Espessura:	20 mm
Largura:	140 mm
Comprimento:	2200 mm
Aparência faces:	Liso / Ranhurado
Fixação:	Invisível (com rasgos laterais para clips de fixação Ribadao)
Encaixe nos topos:	Macho-fêmea
Tratamento:	Óleo natural em ambas as faces
Acabamento:	Carbonizado "caramelo"
Teor de humidade:	6 - 15%
Densidade:	1,2 g/cm ³
Taxa de expansão da espessura:	≤ 18%



Detalhes técnicos


Descrição	Normas	Resultados
Dureza Brinel	07N / mm ²	EN 1534: 2011
Força de dobragem	87N / mm ²	EN 408: 2012
Módulo de elasticidade em flexão (valor médio)	18700N / mm ²	EN 408: 2015
Durabilidade	Classe 1 / ENV807 ENV12038	EN350
Classe de utilização	Classe 4	EN335
Reação ao fogo	Bfl-s1	EN13501-1

Informações adicionais

O deck Ribadao só deverá ser instalado caso estejam reunidas todas as condições adequadas para uma correta instalação, nomeadamente na conformidade do produto, limpeza e condições físicas do local da obra e condições climatéricas. A instalação deverá ser realizada por profissionais habilitados.

A madeira é um produto natural, e como tal, pode ter diferenças de cor, textura e aparência. A cor poderá sofrer alterações consoante a utilização, condições climatéricas ou ausência de manutenção. Nas faces poderão ocorrer pequenas fissuras devido às contrações e expansões causadas pelas diferenças de temperatura ao longo do ano. O produto poderá também sofrer ligeiras alterações dimensionais causadas pelas diferenças de temperatura.

O fabricante não pode ser responsabilizado por estes fenómenos naturais, por utilização indevida, contaminação mecânica ou química, falta de manutenção, danos causados por terceiros ou danos causados por má instalação do produto.



Lacey Act Compliant / CE / European Timber Regulation / CARB Compliant / CDPH Standard Compliant / National Wood Floors Association



EUROPE +351 232 891 711
USA +1 888.505.2827
ask@ribadao.com
www.ribadao.com

02.2025

MIAMI | JACKSONVILLE | NEWARK | LISBOA | FUNCHAL | SANTA COMBA DÃO